Dynamische Programmierung

- Kontextfreie Grammatiken: die Anwendbarkeit einer Regel in einer Ableitung ist unabhängig vom Kontext.

diese Teile des Satzes können jeweils als NP-Konstituenten analysiert werden, unabhängig davon, wie der finale Parse-Baum aussieht.

One morning I shot an elephant in my pajamas.

How he got into my pajamas I don't know.

Chart-Parsing

- **Charts** sind kompakte Repräsentation aller (lokal) möglichen Teilkonstituenten der Eingabekette.
- **Charts können enthalten:**
 - Konstituenten, die bereits gefunden wurden
 - Hypothesen darüber, welche Konstituenten gefunden werden können (z.B. Earley-Algorithmus).
- Verschiedene Chart-Parser:
 - CYK, Earley, Bottom-up chart parser, ...
 - generieren alle möglichen Parse-Bäume bei Mehrdeutigkeiten

Cocke-Younger-Kasami (CYK)

Algorithmus

- Chart-basierter Bottom-up-Parser, nutzt Prinzip der dynamischen Programmierung.
- Entwickelt von John Cocke, Tadao Kasami & Daniel Younger
- **Idee:**
 - finde alle Konstituenten mit Länge 1
 - finde alle Konstituenten mit Länge 2
 - finde alle Konstituenten mit Länge 3
 - ...
- Die Grammatik muss in **Chomsky-Normalform** vorliegen:
 - $A \rightarrow w$ (w Terminalsymbol)
 - $A \rightarrow BC$ (B und C Nichtterminalsymbole)
 - $S \rightarrow \epsilon$ (S Startsymbol, nur wenn $\epsilon \in L$)
 - hier nehmen wir an, dass $\epsilon \notin L$

CYK: Chart als Matrix

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas
0							
1	N						
2		V					
3			DET				
4				N			
5					P		
6						POSS	
7							N

N $\rightarrow$ I | elephant | pajamas

V $\rightarrow$ shot P $\rightarrow$ in

DET $\rightarrow$ an POSS $\rightarrow$ my

NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP

PP $\rightarrow$ P NP

S $\rightarrow$ N VP | NP VP

VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 1: Diagonale ausfüllen

$\rightarrow$ Terminale zu Nichtterminalen

$\rightarrow$ Eintrag für Wort i in Zelle $[i,i]$

$\rightarrow$ benutze Lexikon

CYK: Chart als Matrix

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas				
0											
1	N	—									
2		V	—								
3			DET	—							
4				NP	—						
5					N	—					
6						P	—				
7							POSS	—			
8									NP	—	
9											N

N $\rightarrow$ I | elephant | pajamas

V $\rightarrow$ shot P $\rightarrow$ in

DET $\rightarrow$ an POSS $\rightarrow$ my

NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP

PP $\rightarrow$ P NP

S $\rightarrow$ N VP | NP VP

VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 2: Diagonale darüber ausfüllen

$\rightarrow$ benutze Regeln der Form $A \rightarrow BC$

$\rightarrow$ trage A in Zelle $[i-1, i]$ ein wenn B in

Zelle $[i-1, i-1]$ und C in Zelle $[i, i]$

CYK Algorithmus: Beispiel

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:
fülle jeweils die nächste Diagonale aus

- trage A in Zelle $[i,j]$ ein, falls
- es eine Regel $A \rightarrow BC$ gibt und
- B in Zelle $[i,k]$ und
- C in Zelle $[k+1,j]$ $i \leq k < j$

CYK Algorithmus: Beispiel

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:
fülle jeweils die nächste Diagonale aus

- trage A in Zelle $[i,j]$ ein, falls
- es eine Regel $A \rightarrow B C$ gibt und
- B in Zelle $[i,k]$ und
- C in Zelle $[k+1,j]$ $i \leq k < j$

CYK Algorithmus: Beispiel

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:
fülle jeweils die nächste Diagonale aus

- trage A in Zelle $[i,j]$ ein, falls
- es eine Regel $A \rightarrow BC$ gibt und
- B in Zelle $[i,k]$ und
- C in Zelle $[k+1,j]$ $i \leq k < j$

CYK: Algorithmus

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas		
0	N	—							
1		V	—						
2			DET	—					
3				NP	—				
4					N	—			
5						P	—		
6							POSS		
7								NP	
8									N

N $\rightarrow$ I | elephant | pajamas

V $\rightarrow$ shot P $\rightarrow$ in

DET $\rightarrow$ an POSS $\rightarrow$ my

NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP

PP $\rightarrow$ P NP

S $\rightarrow$ N VP | NP VP

VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:

fülle jeweils die nächste Diagonale aus
trage A in Zelle [i,j] ein, falls

- es eine Regel $A \rightarrow B C$ gibt und
- B in Zelle [i,k] und
- C in Zelle [k+1,j] $i \leq k < j$

CYK: Algorithmus

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas		
0	N	—							
1		V	—						
2			DET	—					
3				NP	—				
4					N	—			
5						P	—		
6							POSS		
7								NP	
8									N

N $\rightarrow$ I | elephant | pajamas

V $\rightarrow$ shot P $\rightarrow$ in

DET $\rightarrow$ an POSS $\rightarrow$ my

NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP

PP $\rightarrow$ P NP

S $\rightarrow$ N VP | NP VP

VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:

fülle jeweils die nächste Diagonale aus
trage A in Zelle [i,j] ein, falls

- es eine Regel $A \rightarrow B C$ gibt und
- B in Zelle [i,k] und
- C in Zelle [k+1,j] $i \leq k < j$

CYK: Algorithmus

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas
0	0	1	2	3	4	5	6
N		—	—				
1		V	—				
2			DET	NP			
3				N			
4					P		
5						POSS	
6							NP

N $\rightarrow$ I | elephant | pajamas

V $\rightarrow$ shot P $\rightarrow$ in

DET $\rightarrow$ an POSS $\rightarrow$ my

NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP

PP $\rightarrow$ P NP

S $\rightarrow$ N VP | NP VP

VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:

fülle jeweils die nächste Diagonale aus
trage A in Zelle [i,j] ein, falls

- es eine Regel $A \rightarrow B C$ gibt und
- B in Zelle [i,k] und
- C in Zelle [k+1,j] $i \leq k < j$

CYK: Algorithmus

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas		
0	N	—	—						
1		V	—						
2			DET	—					
3				NP	—				
4					N	—			
5						P	—		
6							POSS		
7								NP	
8									N

N $\rightarrow$ I | elephant | pajamas

V $\rightarrow$ shot P $\rightarrow$ in

DET $\rightarrow$ an POSS $\rightarrow$ my

NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP

PP $\rightarrow$ P NP

S $\rightarrow$ N VP | NP VP

VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:

fülle jeweils die nächste Diagonale aus
trage A in Zelle $[i,j]$ ein, falls

- es eine Regel $A \rightarrow B C$ gibt und
- B in Zelle $[i,k]$ und
- C in Zelle $[k+1,j]$ $i \leq k < j$

CYK: Algorithmus

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas		
0	N	—	—						
1		V	—						
2			DET						
3				NP					
4					N				
5						P			
6							POSS		
7								NP	
8									N

N $\rightarrow$ I | elephant | pajamas

V $\rightarrow$ shot P $\rightarrow$ in

DET $\rightarrow$ an POSS $\rightarrow$ my

NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP

PP $\rightarrow$ P NP

S $\rightarrow$ N VP | NP VP

VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:

fülle jeweils die nächste Diagonale aus
trage A in Zelle $[i,j]$ ein, falls

- es eine Regel $A \rightarrow B C$ gibt und
- B in Zelle $[i,k]$ und
- C in Zelle $[k+1,j]$ $i \leq k < j$

CYK: Algorithmus

Datenstruktur

Satzlänge $n=7 \rightarrow 7 \times 7$ Matrix

$\rightarrow$ wir nutzen die

obere Dreiecksmatrix

$\rightarrow$ Notation: [Zeile, Spalte]

	I	shot	an	elephant	in	my	pajamas
0	N						
1		V					
2			DET				
3				NP			
4					P		
5						POSS	
6							NP

Recognize/Erkennen:
Satz ist in der Sprache
wenn $S \in [0, n-1]$

N $\rightarrow$ I | ele
V $\rightarrow$ shot
DET $\rightarrow$ an
NP $\rightarrow$ DET N | POSS N | NP PP
PP $\rightarrow$ P NP
S $\rightarrow$ N VP | NP VP
VP $\rightarrow$ V NP | VP PP

Schritt 2 bis Schritt n allgemein:

fülle jeweils die nächste Diagonale aus
trage A in Zelle $[i, j]$ ein, falls

- es eine Regel $A \rightarrow B C$ gibt und
- B in Zelle $[i, k]$ und
- C in Zelle $[k+1, j]$ $i \leq k < j$

CYK: Mehrdeutigkeit in Zellen

Grammatik
 $X \rightarrow BE$
 $Y \rightarrow AD$

Eintrag für ?

CYK: Mehrdeutigkeit in Zellen

Grammatik
 $X \rightarrow BE$
 $Y \rightarrow AD$

Einträge in allen Zellen sind Mengen von Linke-Seite-Nichtterminalen (mit den jeweiligen Zeigern)

CYK Algorithmus: Eigenschaften

- **Korrekt:**
Wenn $S \in [0, n-1]$, dann $S \Rightarrow^* w_1 \dots w_n$
 - n Tokens in der Eingabe
- **Vollständig:**
Wenn $S \Rightarrow^* w_1 \dots w_n$, dann $S \in [0, n-1]$
- **Laufzeit:**
Polynomiell in der Eingabelänge: $O(n^3)$